

Umidometru cu penetrare HIT-3

Umidometru în forma de ciocan cu compensator de temperatură și posibilitatea selectării tipului de lemn măsurabil.

Având forma de ciocan măsurarea se face prin simpla introducere a electrozilor manual, printr-o mișcare de ciocănire (având linia dintre cei 2 senzori perpendiculară pe fibra lemnului) și citirea rezultatului pe ecran. Avantaje:

- Domeniul de măsurare a umidității: de la 6% până la 60%.
- Pinuri schimbabile din oțel de calitate înaltă.
- Fără cablu, electrozi, formule și tabel de corecție.
- Corp din oțel cromat.
- Compensare de temperatură de la -10°C până la 60°C.
- Design agreabil și performant.
- Afișajul LCD de dimensiune mare fixat pe placă asigură o durată de viață lungă și funcționare fiabilă.
- Selectarea grupei de lemn este ușoară.
- 9 grupe de lemn în care sunt incluse și 270 specii exotice.
- Consum de energie scăzut.
- Placa de circuit este consolidată cu un atenuator de șoc/ciocnire special.
- design modular care asigură o asamblare simplă și întreținere ușoară.
- După folosire se decuplează automat.
- Certificat
- Rată excelentă de cost-performanță.

Caracteristici tehnice

Domeniul de măsurare a umidității	6%-60%
Rezoluție	0,1%
Acuratețe la 20°C între 6%-15%	+/- 1%
16%-28%	+/- 2%
29%-60%	aprox. 10% din valoarea măsurată
Numărul speciilor de lemn	9 grupe de lemn (12 frecvențe și 270 exotice)
Domeniu de temperatură	-10°C- 60°C
Afișaj	LCD
Energie	baterie 23, 12V
Durată de viață a bateriei	aprox. 5000 măsurări
Dimensiune	210 x 120 x 60 mm
Masa	aprox. 0,8 kg
Livrare	din stoc sau la max. 15 zile după comandă prin curierat rapid
Modalitate de plată	în avans cu OP sau filă cec la ridicarea coletului
Garanție	12 luni

